

## 依维柯欧胜方舱型负压救护车（柴油国六、AT）

### 1、产品目录

序号	产品名称	产品型号
1	依维柯欧胜方舱型负压救护车（柴油国六、AT）	CL5040XJH6BYS

### 2、产品简介

依维柯欧胜方舱型负压救护车采用依维柯推出的依维柯欧胜二类专用底盘改装。采用F1C柴油发动机，配置全方位主动+被动安全保护系统，时速可达130km/h；配置LDWS车道偏离预警系统、ESP9.3电子车身稳系统，能够主动探测和分析路况，合理调整行车方向；采用国内领先硼钢板材，同步欧洲底盘技术，皮实耐用，实力强劲，确保强力承载；整体车身重心低、更稳定，有效确保驾驶者的安全；医疗舱空间宽大，设计合理；全车采用国内领先的医疗车改装技术，适用于各类医院及急救中心，特别适合病人转院及市内急救。



### 3、车辆参数与标准配置

#### 技术要求

改装基型车（底盘车）：依维柯欧胜二类专用底盘柴油国六

外观颜色：白色/红色

#### 公告参数

最大总质量	4490kg
乘员人数	8人（含担架人数）
轴距	3300 mm
车体尺寸:长×宽×高	5990mm×2330mm×2770mm
医疗舱尺寸:长×宽×高	3300mm×2150mm×1880mm
接近/离去角	23.5°/11°
最高车速	130km/h
发动机型号	F1CE8481K
发动机排量	2.998L
排放标准	国VI
额定功率	125KW
燃油箱容量	100L
驱动型式	前置后驱
最小离地间隙	175mm
变速箱	8AT自动档
悬挂型式	前双摆臂扭杆独立式/钢板弹簧非独立式，复合悬架
助力类型	齿轮齿条式、液压助力转向
制动型式	前通风盘后盘

### 医疗警示外观

车身结构	采用钢质加强型框架结构设计，安全可靠。 车体右侧平开门，后端采用双开尾门结构、开口宽度大，便于医患人员、担架的上下。
车辆外观	全车身白色，车头、车身两侧以及车尾门贴红十字徽标，四周贴车身彩条，颜色鲜艳、醒目，有效警示。 医疗舱玻璃贴黑色隐私膜，有效保护病人隐私
警示灯具	流线型倒流罩加工字型一体 LED 警灯总成，警报器喇叭功率 100W，线控式控制器。两侧及尾部各安装蓝色爆闪灯，有效警示。

### 医疗舱救护设施

救护系统	自动上车担架：担架由高强度铝合金制成，PVC防水海绵床垫，靠背可调节；加粗的椭圆形腿管，四周均匀分布的辅助上车轮以及铝块大大增加了井架的承重力，仅需一人便轻松完成上车过程。 担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。 输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个折叠挂钩。
医用氧气控制系统	两个 10L 钢质氧气瓶，公称压力 15MPa（重量轻，便于装卸更换），同时配备气体汇流排是从单一的钢瓶中流出的气体，通过流经与之相连的金属软管，到一个共同的汇流管，并流经单一的减压器，然后以设定的压力稳定的输送到用气终端、两个氧气终端、一个呼吸机接口及一个墙式氧气吸入器。病人吸氧时可控制出氧量，并配有湿化瓶为病人提供湿润氧气，更利于病人吸氧。

### 医疗电器系统

照明灯	4 只 12V 舱内照明灯，光源稳定，照射面大，2盏输液射灯。
逆变器	车载式正弦波1000W，频率稳定，电压稳定、输出功率稳定，为车上设备提供供电；220V*3/12V*1 多功能插座（可接二/三孔、交/直流两用）。
消毒灯	1 盏智能化定时紫外线消毒，保证舱内卫生安全。

### 空气循环系统

空调/暖风	1套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制，根据需要合理调控舱内温度。
换气扇	在车顶安装1套DC12V带吸气、排气的多功能换气扇，能有效保障医疗舱内空气高效循环。

## 医疗舱橱柜内饰配置

### 医疗舱橱柜/内饰配置

箱体总成	箱体采用外玻璃钢材质，外部中门采用平推门，后双门开门角度可达 180 度，方便医务人员进出。坚固的箱体结构，加上电镀处理过的金属部件和集成结构的框架门和组件确保了整车的安全性和耐久性
橱柜总成	安装 1 套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间； 安装 1 套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳 2 个 10L 氧气瓶； 安装 1 套新型环保材料制作的吊柜，吊柜采用滑门结构，方便开启柜门； 安装 1 套长条座柜，含坐垫、靠背、两点式安全带。
医疗舱内饰	医疗舱内饰：采用新型轻体材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗。 医疗舱地板：采用医用地板革材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。

### 辅助设备

对讲机	在驾驶舱和医疗舱各安装1个免提式话麦，方便前后舱人员沟通、交流。
灭火器	医疗舱配备1套1kg干粉式灭火器。
污物桶	医疗舱配备 1 个带盖脚踏式污物桶。
安全扶手	在医疗舱顶部安装 1 根长条形扶手。
紧急锤	在医疗舱安装 1 把紧急锤。
负压净化装置	高效过滤装置：滤材：超细玻璃纤维有效面积：0.15M <sup>2</sup> 最大空气通过率：0.8M/S 滤出率：对粒径0.3微米，达到99.995%以上（标准99.7%）。启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa ~ -10Pa

4、参考图片





## 5、配置清单

序号	配置名称	型号/图号	主要功能/技术参数	单位	数量	备注
<b>一</b>	<b>救护系统</b>					
(一)	<b>担架及器械</b>					
1	自动上车担架		承重:181KG	副	1	
2	滑轨式输液夹持器		承重:2.5KG	套	1	
(二)	<b>供氧设施</b>					
1	氧气瓶	10L	钢制、公称压力 15MPA	个	2	
2	氧气吸入器		氧气接口为两级滚针自 锁结构、可有效保护用 氧、带刻度式湿化瓶	只	1	
3	呼吸机接口		快速插接式	只	1	
4	汇流排		双表调压器	只	1	
<b>二</b>	<b>外观、警示系统</b>					
(一)	<b>警示灯具</b>					
1	前顶爆闪警灯总成	蓝色爆闪	LED,喇叭功率 100W	套	1	
2	侧顶端两侧爆闪	白色爆闪	LED	只	2	
3	侧顶端两侧爆闪	蓝色爆闪	LED	只	4	
4	尾部爆闪	蓝、白色爆闪	LED	只	3	
(二)	<b>彩条及标识</b>					
1	救护标志	反光膜	颜色鲜艳,醒目,有效警 示	套	1	
2	车身彩条	反光膜	颜色鲜艳,醒目,有效警 示	套	1	
3	黑色隐私膜		两侧及后门	套	1	
<b>三</b>	<b>电器系统</b>					
(一)	<b>电源配置</b>					
1	逆变器		1000W	套	1	
2	交/直流插座	组合插座	交/直流两用插座	组	3+1	
(二)	<b>车内照明</b>					

1	室内照明灯	DC12V	LED	盏	4	
2	输液射灯	DC12V	LED	盏	2	
(三)	<b>辅助设施</b>					
1	后空调		加装后空调	套	1	
2	后暖风		加装后暖风	套	1	
3	对讲机		免提式对讲	套	1	
4	换气扇		可换气及吸气双功能	套	1	
(四)	<b>消毒设施</b>					
1	紫外线消毒灯	长条式	延时功能	盏	1	
<b>四</b>	<b>橱柜/内饰系统</b>					
(一)	<b>橱柜系统</b>					
1	中隔板总成		轻型环保材料	套	1	含观察窗
2	左侧设备柜		轻型环保材料	套	1	
3	左侧氧气柜		轻型环保材料	套	1	
4	左右侧吊柜		轻型环保材料	套	1	
(二)	<b>内饰系统</b>					
1	车顶内饰	轻型环保材料	防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗	套	1	
2	医用地板	医用地板革	防滑、防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗	套	1	
<b>五</b>	<b>其它</b>					
1	单人座椅		蓝色仿皮	套	1	
2	长排柜式座椅		三人	套	1	
3	灭火器	干粉式	1kg	个	2	
4	扶手杆	黄色	车顶安全扶手	件	1	
5	安全锤		逃生应急设施	个	1	
6	污物桶		脚踏式	个	1	
7	负压净化装置		启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa ~ -10Pa	套	1	